



**“Быстро сохнет,
хорошо схватывается,
прочно клеит”**

Лучшее решение проблемы
склеивания .



VR-64

Продукт: Негорючий аэрозольный клей на основе эластомера.

Вязкость: 600±50 mPas(25°C)

Сухой остаток: % 51±1

Цвет: желтый

Время высыхания: Одностороннее : 0–4 минуты. Двустороннее : 0–8 минут.

Открытое время работы: 5 часов

Термостойкость: 65-75 °C

Применение: Распылить на обе поверхности под углом 45°.

Диаметр сопла: 2,0 – 2,3 мм.

Упаковка (нетто): Выпускается в тарах по 4 кг, 15 кг, 225 кг, 1200 кг.

*Значения действительны при атмосферных условиях.

Области применения



МАТРАС

- Поролон к поролону
- войлок к поролону
- войлок к войлоку



КРЕСЛО

- Поролон к поролону
- поролон к ткани
- поролон к ДСП и дереву



МЕБЕЛЬ

- Поролон к дереву
- поролон к поролону
- поролон к ткани



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Автокресла:

- поролон к ткани
- ткань к полиуретану
- полиуретан к искусственной коже

Продукт НЕГОРЮЧИЙ.